

# IPM

## RADRENSNING

### UDFORDRING

Med stadig færre ukrudtsmidler og flere restriktioner for anvendelse af de tilbageværende midler, vil radrensning kunne bidrage, hvor de kemiske løsninger er utilstrækkelige. Men en effektiv radrensning kræver håndværk!

### SÅDAN GØR DU

- Vær omhyggelig med jordbearbejdningen, så marken er så jævn som mulig.
- Indstil såmaskinen, så rækkeafstanden bliver præcis. Radrenseren skal indstilles til at køre helt tæt på rækken.
- Udsift skær i tide, så der sker fuld gennemskæring mellem rækkerne.

### Vinterraps

Radrensning alene er effektivt, hvis der ikke er meget ukrudt. Er der meget hydratasete, enårig rapgræs og andre græsser, spildkorn eller kamille, kan det være nødvendigt at supplere med kemi.

- Første radrensning gennemføres, når ukrudtet har ca. 2 løvblade. Brug dækplader, så rapsplanterne ikke dækkes til af jord. Radrenseren skal arbejde overligt i 4-5 cm dybde og tæt på rækken (det ubehandlede "bånd" bør ikke være bredere end 8-10 cm)
- Anden radrensning foretages sidst i september til først i oktober, når nyt ukrudt spirer frem. Her det vigtigt at hyppes jord ind omkring planterne, så ukrudt i rækken tildækkes. Kørehastigheden skal være 8-10 km/t. Et 25 cm skær i midten, som kaster jord ud til de to yderste skær, er passende.
- Ved behov kan der udføres en tredje radrensning om foråret. Især ved forekomst af fuglegræs og enårig rapgræs, er der behov for at de overlevende "puder" skæres fri.

### Majs

Majs er meget følsom for konkurrence fra ukrudt i etableringsfasen. Der skal derfor laves en effektiv første sprøjtning, inden der efter behov radrenses en eller to gange.

- Første radrensning skal ligge ca. 8-10 dage efter første sprøjtning, når nyt ukrudt er spiret frem. Det er vigtigt at gå så tæt på rækken som muligt (4-5 cm). Renseren skal arbejde så overligt som muligt, ca. 3-5 cm dybde.
- Anden radrensning skal ligge 10-14 dage efter første radrensning, når nyt ukrudt er spiret frem. Der skal god fart på, så gråbynke og andet ukrudt, der står godt fast, bliver skåret over og revet løs. Sørg for, at der hyppes jord ind i rækken. Hold igen 4-5 cm til rækken, og rens højst i 5 cm dybde. Så tager rødderne ikke skade.
- I kølige år kan væksten af majsen være så langsom, at der er behov for en ekstra behandling.



FOTO: JØRGEN PEDERSEN, TEKNOLOGISK INSTITUT

Dækplader eller rulleskær sikrer, at der kan renses tæt på rækken ved første radrensning.



FOTO: JØRGEN PEDERSEN, TEKNOLOGISK INSTITUT

Ved 2. radrensning i majs skal der så meget fart på, at der hyppes jord ind omkring planterne. Herved tildækkes ukrudtet i rækken.

### KONTAKT

Poul Henning Petersen, landskonsulent  
 SEGES Planter & Miljø  
 php@seges.dk  
 +45 8740 5443 / +45 2010 2297



Læs mere: [www.dansk-ipm.dk](http://www.dansk-ipm.dk)

SEGES P/S  
 Agro Food Park 15  
 DK 8200 Aarhus N

T +45 8740 5000  
 E [info@seges.dk](mailto:info@seges.dk)  
 W [seges.dk](http://seges.dk)

