

Landbrug

Gyllevogn

Gyllegasser er én af årsagerne til dødsulykker i landbruget. Ved udbringning af gylle er der risiko for netop forgiftning af gyllegas, hvis ikke gyllen håndteres sikkerhedsmæssigt korrekt.

Der udbringes ca. 30 mio. tons gylle i marts og april. Udbringningsperioden er kort og der bliver derfor arbejdet mange timer hver dag. Det medfører risiko for træthed og uopmærksomhed.

Klargør gyllevognen i god tid.

Sikkerhed i forbindelse med udbringning af gylle, starter med klargøring af gyllevognen i god tid. Efterse, reparer, smør og udskift elementer, så tekniske nedbrud undgås – det forebygger presseudstillinger i gyllesæsonen.

Påfyldning

- Hold dig på afstand af gyllevognens påfyldningssted, når der pumpes gylle fra tank til vogn.
- Placer dig så vidt muligt, så vinden fører gasserne væk fra dig.
- Der er mulighed for, at benytte en gasdetektor, der måler svovlbrinte og giver alarm ved sundhedsskadelige koncentrationer.
- Bliv evt. i førerhuset – aktivt kulfilter på ventilationen i førerhuset minimerer risikoen for indånding af gyllegasser.

Hold niveaumåleren intakt

Sørg for at niveaumåleren på vognen er intakt, så visuel kontrol af tanken undgås.

Skilte

På gyllevogne skal der være skilte, som advarer mod forgiftningsfaren fra gyllegassen og forbyder ophold på tanken under påfyldning.

Skiltene skal anbringes på gyllevognens forreste ende eller ved en eventuel lejder og på et sted, hvor skiltene ikke forurenes af gylle.

Skiltene skal være tydelige og af vejrfaste materialer.

Rengøring

Benyt en stabil arbejdsplatform ved den udvendige rengøring af gyllevognen og traktor efter afsluttet gylleudkørsel.

Benyt bakkamera

Installer bakkamera og benyt det – det er svært at få frit udsyn, når der bakkes og man kan overse gående personer.

Instruér og tilrettelæg

Instruér alle medarbejdere i, hvordan man håndterer arbejdet i og omkring gyllevognen.

Tilrettelæg arbejdsopgaven sammen.

Love og regler

[At-anvisning nr. 2.6.1.1, august 1996 om Anlæg til flydende husdyrgødning](#)

Anvisningen foreskriver blandt andet krav om [sikkerhedsskilte](#) ved gyllevogn samt krav til opslag om [førstehjælp](#)

Læs mere om luftforsynet åndedrætsværn: At-vejledning D.5.4, januar 2008 om [åndedrætsværn](#)

Læs mere om arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning [her](#)



Gå **ikke** ind i gyllevognen uden fuldt sikkerhedsudstyr.

Husk det er muligt, at tilkalde professionel hjælp til arbejdet.

Ved rengøring og reparation indvendigt i gyllevognen skal man **altid** benytte luftforsynet åndedrætsværn **og** være opmærksom på alle følgende punkter inden indstigning:

1. Vognen skal være helt tømt for gylle.
2. Luk for påfyldning af gylle i vognen, mens arbejdet er i gang.
3. Vognen skal være forsvarligt udluftet.
4. Åbn altid mandehul for udluftning.
5. Rengør vognen omhyggeligt før reparationer foretages.
6. Brug eventuelt gasdetektor.

www.barjordtilbord.dk

