

SIKKER FYLDNING OG RENGØRING AF MARKSPRØJTEN



FOTO: MAX MADSEN

TIPS

- Fjern ikke forseglingen på dunken helt. Derved kommer resterne med i sprøjten, når du skyller dunken.
- Sørg for, at omrøringslangen udmunder i bunden af beholderen, så skumdannelse bliver minimal.
- Brug en skumdæmper, hvis du bruger midler, der let danner skum.

En transportkasse giver stor arbejdsmiljø-mæssig gevinst, når kemien skal fyldes på ude i marken.

UDFORDRING

Plantebeskyttelsesmidlerne skal lande ude i marken, så de ikke bliver årsag til punktkilder, der kan forurene grundvand eller strømme til overfladevand.

SÅDAN GØR DU

Undgå overløb ved påfyldning af vand ved at bruge

- vandur
- selvlukkende ventil, der kræver betjening for at kunne påfylde vand - en såkaldt dødmandsknap
- eller en buffertank med afmålt vandmængde.

Få monteret en transportkasse til kemikalierne, hvis du skal fylde dem på i marken.

Skift fra sted til sted, når du fylder sprøjten i marken, og hold afstand til drikkevandsboringer (300 m) samt vandmiljø, § 3 områder og samlebrønde (50 m).

Brug vandet i skyllevandstank til 2-3 gange indvendigt skyl, så du opnår en stor fortynding af restsprøjtevæsken, som sagtens kan blive større end den krævede faktor 50. Derefter kan du roligt tømme den fortyndede rest ud i marken.

Skyl jævnligt sprøjten udvendigt. Det skal ske i marken eller på en vaskeplads med opsamling af vaskevand.

Udbring vaskevand opsamlet i 'anden beholder' i stub eller på anden måde, hvor der ikke kan ske skade og overfladeafstrømning.

REGLERNE KORT

- Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler må ske på vaskeplads eller i marken
- Der er ikke (ud over sikring mod overløb) særlige krav, når der alene påfyldes vand
- Når der fyldes direkte fra ledningsnet, skal der være kontraventil til sikring mod tilbageløb. Det gælder også ved fyldning fra hydranter
- Almindelige marksprøjter skal have et præparatfyldedstyr og spuledyse til indvendig rengøring
- Den sidste rest i sprøjten skal fortyndes med mindst faktor 50 og udsprøjtes i marken
- Vaskevand skal opsamles i gyllebeholder eller anden beholder
- Når sprøjten ikke er rengjort efter sprøjtearbejde, skal den parkeres indendørs eller på vaskeplads.

KONTAKT

Poul Henning Petersen, landskonsulent
SEGES
php@seg.es.dk
+45 8740 5443 / +45 2010 2297



Læs mere: www.dansk-ipm.dk

SEGES
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N

T +45 8740 5000
E info@seg.es.dk
W seg.es.dk

